

# Anzugsdrehmoment für Schraubklemmen und Gewindebolzen

## Tightening torque for terminal blocks and thread bolts

Diese Drehmomentangaben gelten für Standard-Filter von EPA. Kundenspezifische Lösungen mit erhöhtem Anzugsmoment sind auf Anfrage erhältlich./ These torque values are for the EPA standard filters. Customer specific solutions with higher torques are available by request.

### Schraubklemmen / Terminal blocks

Drehmoment / Torque (Nm)	Anschlussquerschnitt / Cross section (mm <sup>2</sup> )			Nennstrom / Rated current (A)
	flexibel / flexible	starr / solid	AWG	
0,6 - 0,8	0,2 - 4	0,2 - 6	24 - 10	32
1,5 - 1,8	0,2 - 6	0,2 - 10	24 - 8	57
1,5 - 1,8	0,5 - 10	0,5 - 16	20 - 6	76
2,0 - 2,2	0,5 - 16	0,5 - 25	20 - 4	101
4,0 - 4,5	10 - 25	6 - 35	10 - 2	125
6,0 - 8,0	16 - 50	16 - 50	6 - 0	150
15 - 20	35 - 95	25 - 95	4 - 000	232

### Gewindebolzen / Thread bolts

Drehmoment / Torque (Nm)	Gewinde / Thread
1,3 - 1,5	M4
2,0 - 2,3	M5
4,0 - 4,5	M6
6,0 - 8,0	M8
18 - 20	M10
40 - 42	M12
50 - 52	M16